

Nombre del producto:

ESTUCO INTERIORES

**Descripción:**

Producto en polvo de color blanco diseñado para dar acabados en la construcción de superficies como cielos y paredes en ambientes interiores las cuales se van a pintar con pinturas diluibles con agua o esmaltes base solvente, este producto sustituye la preparación de estucos tradicionales, debido a que viene listo, por lo cual no es necesario mezclar con caolín, yeso y cemento, reduciendo los tiempos de ejecución de obras.

Presentación: Bultos de 25kg y producto en polvo de color blanco.

Características técnicas:

Textura	Material en polvo
Consumo*	1,3kg/m ² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.
Tiempo de fraguado	10 – 15 minutos en condiciones óptimas
Color	Blanco
Durabilidad	3 meses en su empaque sellado y protegido de humedad

* El consumo del producto depende de las condiciones de la superficie donde se aplique el producto, tales como, textura y nivelación.



Ventajas:

1. ***Tiempo prolongado de fraguado, permitiendo trabajar en áreas grandes lo cual disminuye desperdicios y aumenta la productividad.***
2. No requiere mezclas, solo requiere que se adicione agua.
3. Excelente manejabilidad y facilidad en el momento de la aplicación.
4. Alto rendimiento
5. Contiene aditivos tipo látex que le dan una alta adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, viento, humedad y calor.
6. Puede ser usado en pisos y muros interiores.
7. Es de fácil corrección durante su uso.

Almacenamiento:

Debe ser almacenado en un lugar fresco, ventilado, bajo techo y separado de las paredes y piso.

Preparación:

1. Preparar superficie, debe estar libre de polvo y partículas sueltas.
2. Mezcle muy bien el estuco interiores en polvo con agua de amasado utilizando las manos, hasta obtener una masa con la consistencia adecuada para su aplicación.
3. Para llenar, utilice el estuco interiores con una llana metálica, extendiendo en capas verticales y horizontales de forma alternada.

4. Deje endurecer la superficie para aplicar la segunda capa.
5. Entre capa y capa asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.
6. Para nivelar la superficie trabajada, pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.
7. Retire el material recogido con el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.

Generalmente son suficientes tres capas de estuco listo para un acabado satisfactorio.

Precauciones:

1. Manténgase fuera del alcance de los niños.
2. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos
3. Evite la manipulación del producto en áreas cerradas.
4. No ingiera ni inhale el producto.
5. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes y gafas.
6. Este producto no es inflamable.